

# 発電機

# 仕様一覧

|                  |                |                  |                  |                     |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 商品写真             |                |                  |                  |                     |
| 商品名              | 発電機 4.5KVAガソリン | 発電機 13KVA防音ディーゼル | 発電機 25KVA防音ディーゼル | 発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル |
| コード              | 03001-45       | 03002-13         | 03002-25         | 03002-28            |
| 周波数 (Hz)         | 60             | 50/60            | 50/60            | 50/60               |
| 出力 (KVA)         | 4.5            | 10.5/13          | 20/25            | 三相 20/25            |
| 電圧 (V)           | 220            | 200/220          | 200/220          | 三相 200/220          |
| 電流 (A)           | 9.4            | 30.3/34.1        | 57.7/65.6        | 三相 57.7/65.6        |
| 相数               | 三相4線式          | 三相4線式            | 三相4線式            | 三相4線式               |
| 定格出力 (KW)        | 3.6            | 8.4/10.4         | 18.4/23.7        | 19.1/23.5           |
| 力率               | 0.8 (遅れ)       | 0.8 (遅れ)         | 0.8 (遅れ)         | 0.8 (遅れ)            |
| 使用燃料             | ガソリン           | 軽油               | 軽油               | 軽油                  |
| タンク容量 (ℓ)        | 13.5           | 36               | 62               | 92                  |
| 端子サイズ            | M6             | M8               | M8               | M8                  |
| 消費燃料 (ℓ/H)       | 3              | 3.3/4.61         | 4.9              | 3.2/3.9             |
| 寸法 (L×W×H/mm)    | 655×530×490    | 1,550×780×720    | 1,540×650×900    | 1,400×790×1,350     |
| 乾燥質量 [整備質量] (kg) | 78             | 365 [400]        | 591 [664]        | 773 [870]           |
| 騒音値              | 75dB           | 67dB             | 67dB             | LwA79               |
| 補助コンセント数         | 100V×2・200V×1  | 100V×2           | 100V×2           | 100V×4              |
| メーカー名            | ホンダ            | デンヨー             | デンヨー             | デンヨー                |
| 型式               | ET4500         | TLG-13SPY        | DCA-25ESK        | DCA-25USI2          |

|                  |  |  |  |                         |                                      |  |
|------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 商品写真             |  |  |  |                         |                                      |  |
| 商品名              | 発電機 25KVA<br>極超低騒音ディーゼル2電                  | 発電機 25KVA<br>極超低騒音ディーゼル3電                            | 発電機 25KVA<br>極超低騒音3電 防油堤付                            | 発電機 45KVA<br>極超低騒音ディーゼル | 発電機 45KVA<br>極超低騒音ディーゼル2電            | 発電機 45KVA<br>極超低騒音3電 防油堤付                      |
| コード              | 03002-26                                   | 03002-27   | 03002-29   | 03002-47                | 03002-46                             | 03002-48                                       |
| 周波数 (Hz)         | 50/60                                      | 50/60  | 50/60  | 50/60                   | 50/60                                | 50/60  |
| 出力 (KVA)         | 三相 20/25: 単3 11.5/14.4                     | 三相 20/25: 単3 11.5/14.4                               | 三相 20/25   | 三相 37/45                | 三相 37/45: 単3 21.4/26                 | 三相 37/45                                       |
| 電圧 (V)           | 三相 200/220<br>単3 100・200/110・220           | 三相 200・400/220・440<br>単3 100・200/110・220             | 三相 200・400/220・440<br>単3 100・200/110・220             | 三相 200/220              | 三相 200/220<br>単3 100・200/110・220     | 三相 200・400/220・440<br>単3 100・200/110・220       |
| 電流 (A)           | 三相 57.7/65.6<br>単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6 | 三相 57.7・28.9/65.6・32.8<br>単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6 | 三相 57.7・28.9/65.6・32.8<br>単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6 | 三相 107/118              | 三相 107/118<br>単3 107×2・107/118×2・118 | 三相 107・53.4/118・59.0<br>単3 107×2・107/118×2・118 |
| 相数               | 三相4線式: 単相3線式                               | 三相4線式: 単相3線式   | 三相4線式: 単相3線式   | 三相4線式                   | 三相4線式: 単相3線式                         | 三相4線式: 単相3線式                                   |
| 定格出力 (KW)        | 19.1/23.5                                  | 19.1/23.5  | 19.1/22.9  | 34.2/41.2               | 34.2/41.2                            | 38.0/45.6                                      |
| 力率               | 三相 0.8 (遅れ): 単相 1                          | 三相 0.8 (遅れ): 単相 1                                    | 0.8 (遅れ): 単相 1                                       | 0.8 (遅れ)                | 三相 0.8 (遅れ): 単相 1                    | 三相 0.8 (遅れ): 単相 1                              |
| 使用燃料             | 軽油   | 軽油   | 軽油   | 軽油                      | 軽油                                   | 軽油   |
| タンク容量 (ℓ)        | 92   | 92   | 80   | 170                     | 170                                  | 170  |
| 端子サイズ            | M8   | M8   | M8   | M10                     | M10                                  | M10  |
| 消費燃料 (ℓ/H)       | 3.2/3.9                                    | 3.2/3.9  | 3.6/4.5  | 6.7/8.4                 | 6.7/8.4                              | 6.7/8.5  |
| 寸法 (L×W×H/mm)    | 1,770×790×1,000                            | 1,400×790×1,350                                      | 1,570×790×1,100                                      | 1,580×950×1,550         | 1,580×950×1,550                      | 1,990×950×1,490                                |
| 乾燥質量 [整備質量] (kg) | 731 [821]                                  | 773 [870]  | 710 [795]  | 1,100 [1,270]           | 1,100 [1,270]                        | 1,160 [1,330]                                  |
| 騒音値              | LwA80                                      | LwA79  | LwA80  | LwA81                   | LwA81                                | LwA81  |
| 補助コンセント数         | 100V×2                                     | 100V×4   | 100V×6   | 100V×2                  | 100V×2                               | 100V×4   |
| メーカー名            | デンヨー                                       | デンヨー   | デンヨー   | デンヨー                    | デンヨー                                 | デンヨー   |
| 型式               | DCA-25USI                                  | DCA-25USI2   | DCA-25USIE   | DCA-45USI2              | DCA-45USI2                           | DCA-45USKE                                     |