

油圧杭打機 KH-150単管用  
[コード]03091-81



油圧パワーユニット U-070  
[コード]03091-82



コード	商品名	打撃数(bpm)	最大杭径(mm)	最高圧力(Mpa)	エンジン	外形寸法(mm)	所要油量(L/min)	重量(kg)
03091-81	油圧杭打機 KH-150単管用	1,920	50	—	—	486×273×146	20~25	20
03091-82	油圧パワーユニット U-070	—	—	11.7	ロビンEX21D	615×480×590	—	40

パイプベンダー  
[コード]03105-01



油圧パンチャー A07電動式  
[コード]03106-01



油圧パンチャー 16C手動式  
[コード]03106-02



\*ステンレスには使用できません。

\*ステンレスには使用できません。

コード	商品名	動力	能力	コマ種類	寸法(W×L×H/mm)	重量(kg)
03105-01	パイプベンダー	手動	15A~50A	1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2・2	約700×560×110	19

油圧パンチャー RF-A3電動式  
[コード]03106-03



電源コード：約3m

区分	形状	替 刃		穴あけ材料厚さ(mm)	
		品番	呼びサイズ(mm)	鋼板(SS400 相当)	ステンレス(SUS304 相当)
標準	丸穴	N-06	φ6	3~5	3
		N-07	φ7		
		N-08	φ8		
		N-09	φ9	3~6	3~4
		N-10	φ10		
		N-11	φ11	3~7	3~5
		N-12	φ12		
		N-13	φ13	3~8	3~6
		N-14	φ14		
		N-15	φ15		
		N-16	φ16		
		N-17	φ17		
	N-18	φ18			
	N-19	φ19			
	N-20	φ20			
	長穴	N-09-18	φ9×18	3~9	3~6
		N-11-18	φ11×18		
		N-14-18	φ14×18		
		N-11-20	φ11×20		
			N-14-20	φ14×20	

コード	商品名	電圧(V)	最大肉厚(mm)	最大奥行(mm)	最大打抜穴径(mm)	コマ種類(mm)	寸法(W×L×H/mm)	重量(kg)
03106-01	油圧パンチャー A07電動式	三相200	16	70	24	11・12・13・14・15・16・18・20・22・23.5・24	142×522×412	本体28/ポンプ27
03106-02	油圧パンチャー 16C手動式	手動	10	50	21	11・14・18・21	110×310×330	13.5
03106-03	油圧パンチャー RF-A3電動式	単相100	鋼板:9 ステンレス:6	50	20	上記表参照	133×213×484	15