

油圧杭打機 KH-150単管用

【コード】03091-81



油圧パワーユニット U-070

【コード】03091-82



コード	商品名	打撃数 (bpm)	最大杭径 (mm)	最高圧力 (Mpa)	エンジン	タンク容量 (ℓ)	使用燃料	外形寸法 (φ×H×mm)	所要油量 (L/min)	重量 (kg)
03091-81	油圧杭打機 KH-150単管用	1,920	50	—	—	—	—	486×273×146	20~25	20
03091-82	油圧パワーユニット U-070	—	—	11.7	ロビンEX21D	3.1	ガソリン	615×480×590	—	40

パイプベンダー

【コード】03105-01



*最大曲がり角90度

コード	商品名	動力	能力	コマ種類	寸法 (W×L×H/ mm)	重量 (kg)
03105-01	パイプベンダー	手動	15A~50A	1/2・3/4・1・1 1/4・1 1/2・2	約700×560×110	19

油圧パンチャー 16C手動式

【コード】03106-02



*ステンレスには使用できません。

油圧パンチャー RF-A3電動式

【コード】03106-03



電源コード：約3m

区分	形状	替刃		穴あけ材料厚さ (mm)	
		品番	呼びサイズ (mm)	鋼板 (SS400 相当)	ステンレス (SUS304 相当)
標準	丸穴	N-06	φ6	3~5	3
		N-07	φ7		
		N-08	φ8		
		N-09	φ9	3~6	3~4
		N-10	φ10		
		N-11	φ11	3~7	3~5
		N-12	φ12		
		N-13	φ13	3~8	3~6
		N-14	φ14		
		N-15	φ15		
		N-16	φ16		
		N-17	φ17		
N-18	φ18				
N-19	φ19				
N-20	φ20				
標準	長穴	N-09-18	φ9×18	3~9	3~6
		N-11-18	φ11×18		
		N-14-18	φ14×18		
		N-11-20	φ11×20		
		N-14-20	φ14×20		

コード	商品名	電圧 (V)	最大肉厚 (mm)	最大奥行 (mm)	最大打抜穴径 (mm)	コマ種類 (mm)	寸法 (W×L×H/ mm)	重量 (kg)
03106-02	油圧パンチャー 16C手動式	手動	10	50	21	11・14・18・21	110×310×330	13.5
03106-03	油圧パンチャー RF-A3電動式	単相100	鋼板:9 ステンレス:6	50	20	上記表参照	133×213×484	15