

発電機

三相220V

※2電=電源切替2電源仕様 3電=電源切替3電源仕様

発電機 4.5KVAガソリン (三相220V)

[コード] 03001-45



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 13KVA防音ディーゼル (三相220V)

[コード] 03002-13



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 25KVA防音ディーゼル (三相220V)

[コード] 03002-25



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル (三相220V)

[コード] 03002-28



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル2電 (三相220V)

[コード] 03002-26



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 25KVA極超低騒音3電 防油堤付 (三相220V)

[コード] 03002-29



操作パネル

*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

コード	商品名	電圧(V)	電流(A)	タンク容量(ℓ)	端子サイズ	寸法(L×W×H/mm)	乾燥質量(kg)
03001-45	発電機 4.5KVAガソリン	三相220	9.4	13.5	M6	655×530×490	78
03002-13	発電機 13KVA防音ディーゼル	三相220	34.1	36	M8	1,550×780×720	365
03002-25	発電機 25KVA防音ディーゼル	三相220	65.6	62	M8	1,540×650×900	591
03002-28	発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル	三相220	65.6	92	M8	1,400×790×1,350	773
03002-26	発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル2電	単三220:三相220	65.6	92	M8	1,770×790×1,000	731
03002-27	発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル3電	単三220:三相220/440	65.6/32.8	92	M8	1,400×790×1,350	773
03002-29	発電機 25KVA極超低騒音3電 防油堤付	単三220:三相220/440	65.6/32.8	80	M8	1,570×790×1,100	710