

発電機 45KVA極超低騒音ディーゼル2電 (三相220V)  
[コード] 03002-46



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 45KVA極超低騒音3電 防油堤付 (三相220V)  
[コード] 03002-48



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 60KVA防音ディーゼル (三相220V)  
[コード] 03002-60



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル2電 (三相220V)  
[コード] 03002-62



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 60KVA極超低騒音3電 防油堤付 (三相220V)  
[コード] 03002-64



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

発電機 100KVA極超低騒音3電 (三相220V)  
[コード] 03002-81



操作パネル

\*積載時には〈ユニック車〉が必要です。

| コード      | 商品名                   | 電圧(V)           | 電流(A)    | タンク容量(ℓ) | 端子サイズ | 寸法(L×W×H/mm)      | 乾燥質量(kg) |
|----------|-----------------------|-----------------|----------|----------|-------|-------------------|----------|
| 03002-47 | 発電機 45KVA極超低騒音ディーゼル   | 三相220           | 118      | 170      | M10   | 1,580×950×1,550   | 1,100    |
| 03002-46 | 発電機 45KVA極超低騒音ディーゼル2電 | 単三220:三相220     | 118      | 170      | M10   | 1,580×950×1,550   | 1,100    |
| 03002-48 | 発電機 45KVA極超低騒音3電 防油堤付 | 単三220:三相220/440 | 118/59   | 170      | M10   | 1,990×950×1,490   | 1,160    |
| 03002-60 | 発電機 60KVA防音ディーゼル      | 三相220           | 157      | 125      | M12   | 2,470×880×1,300   | 1,420    |
| 03002-63 | 発電機 60KVA防音ディーゼル2電    | 三相220/440       | 157/78.5 | 125      | M12   | 2,420×880×1,250   | 1,390    |
| 03002-62 | 発電機 60KVA極超低騒音ディーゼル2電 | 三相220/440       | 157/78.5 | 170      | M12   | 2,250×950×1,300   | 1,440    |
| 03002-64 | 発電機 60KVA極超低騒音3電 防油堤付 | 単三220:三相220/440 | 157/78.5 | 170      | M12   | 2,350×1,000×1,490 | 1,370    |
| 03002-81 | 発電機 100KVA極超低騒音3電     | 単三220:三相220/440 | 262/131  | 225      | M12   | 2,900×1,240×1,500 | 2,040    |

**注意** 単相3線仕様の場合、440V仕様の場合は、事前にそれぞれご連絡ください。現地での切替は不可です。