

発電機

三相220V仕様一覧

商品写真				
商品名	発電機 4.5KVAガソリン	発電機 13KVA防音ディーゼル	発電機 25KVA防音ディーゼル	発電機 25KVA極超低騒音ディーゼル
コード	03001-45	03002-13	03002-25	03002-28
周波数 (Hz)	60	50/60	50/60	50/60
出力 (KVA)	4.5	10.5/13	20/25	三相 20/25
電圧 (V)	220	200/220	200/220	三相 200/220
電流 (A)	9.4	30.3/34.1	57.7/65.6	三相 57.7/65.6
相数	三相4線式	三相4線式	三相4線式	三相4線式
定格出力 (KW)	3.6	8.4/10.4	18.4/23.7	19.1/23.5
力率	0.8 (遅れ)	0.8 (遅れ)	0.8 (遅れ)	0.8 (遅れ)
使用燃料	ガソリン	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	13.5	36	62	92
端子サイズ	M6	M8	M8	M8
消費燃料 (ℓ/H)	3	3.3/4.61	4.9	3.2/3.9
寸法 (L×W×H/ mm)	655×530×490	1,550×780×720	1,540×650×900	1,400×790×1,350
乾燥質量 [整備質量] (kg)	78	365 [400]	591 [664]	773 [870]
騒音値	75dB	67dB	67dB	LwA79dB
補助コンセント数	100V×2・200V×1	100V×2	100V×2	100V×4
メーカー名	ホンダ	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式	ET4500	TLG-13SPY	DCA-25ESK	DCA-25USI2

商品写真						
商品名	発電機 25KVA 極超低騒音ディーゼル2電	発電機 25KVA 極超低騒音ディーゼル3電	発電機 25KVA 極超低騒音3電 防油堤付	発電機 45KVA 極超低騒音ディーゼル	発電機 45KVA 極超低騒音ディーゼル2電	発電機 45KVA 極超低騒音3電 防油堤付
コード	03002-26	03002-27	03002-29	03002-47	03002-46	03002-48
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
出力 (KVA)	三相 20/25: 単3 11.5/14.4	三相 20/25: 単3 11.5/14.4	三相 20/25	三相 37/45	三相 37/45: 単3 21.4/26	三相 37/45
電圧 (V)	三相 200/220 単3 100・200/110・220	三相 200・400/220・440 単3 100・200/110・220	三相 200・400/220・440 単3 100・200/110・220	三相 200/220	三相 200/220 単3 100・200/110・220	三相 200・400/220・440 単3 100・200/110・220
電流 (A)	三相 57.7/65.6 単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6	三相 57.7・28.9/65.6・32.8 単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6	三相 57.7・28.9/65.6・32.8 単3 57.7×2・57.7/65.6×2・65.6	三相 107/118	三相 107/118 単3 107×2・107/118×2・118	三相 107・53.4/118・59.0 単3 107×2・107/118×2・118
相数	三相4線式: 単相3線式	三相4線式: 単相3線式	三相4線式: 単相3線式	三相4線式	三相4線式: 単相3線式	三相4線式: 単相3線式
定格出力 (KW)	19.1/23.5	19.1/23.5	19.1/22.9	34.2/41.2	34.2/41.2	38.0/45.6
力率	三相 0.8 (遅れ): 単相 1	三相 0.8 (遅れ): 単相 1	0.8 (遅れ): 単相 1	0.8 (遅れ)	三相 0.8 (遅れ): 単相 1	三相 0.8 (遅れ): 単相 1
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量 (ℓ)	92	92	80	170	170	170
端子サイズ	M8	M8	M8	M10	M10	M10
消費燃料 (ℓ/H)	3.2/3.9	3.2/3.9	3.6/4.5	6.7/8.4	6.7/8.4	6.7/8.5
寸法 (L×W×H/ mm)	1,770×790×1,000	1,400×790×1,350	1,570×790×1,100	1,580×950×1,550	1,580×950×1,550	1,990×950×1,490
乾燥質量 [整備質量] (kg)	731 [821]	773 [870]	710 [795]	1,100 [1,270]	1,100 [1,270]	1,160 [1,330]
騒音値	LwA80dB	LwA79dB	LwA80dB	LwA81dB	LwA81dB	LwA81dB
補助コンセント数	100V×2	100V×4	100V×6	100V×2	100V×2	100V×4
メーカー名	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー	デンヨー
型式	DCA-25USI	DCA-25USI2	DCA-25USIE	DCA-45USI2	DCA-45USI2	DCA-45USKE